

截面检验工作室 -SBL micro2

—— 使用简单、快捷、可靠

- 精巧易携带，简单易操作
- 低成本，快回报
- 全自动切割模块
- 带有微调的高速打磨模块
- 可选电解腐蚀模块
- 人性化的夹具固定器
- 保护外盖的设计，增加了操作的安全性
- 带有微调的X Y Z轴测量桌面
- Heidenhain的校正尺
- 130万像素的摄像头 USB 2.0和
- SL Vision II分析存档部分
- 高品质，低失真的光学仪器，图片摄取模块
- 光学仪器的安全保护装置，便于运输
- 带有超亮的白光LED光源，低热



技术参数

切割模块

- 标准模块范围：0.22 mm² 到6.00 mm²
- 可选模块范围：0.013 mm² 到3.00 mm²
- 转速：2800 rpm
- 切割速度：2 mm / sec
- 切割轮：内径：12.7 mm，外径：100 mm，
- 厚度：0.5 mm

打磨模块

- 速度：2800 rpm
- Z微调范围：0.00 mm 到 0.50 mm
- 特使材质的砂纸 外径：100 mm

蚀化部分 (可选项)

- 电解：可达 6 mm²

图片摄取部分

- 高品质，低失真的光学仪器附加10倍的目镜
- 放大倍数：0.75x, 1x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.0x, 4.5x, 5.0x
- 齿间倍数：1x, 2x, 3x, 4x, 5x
- 观测范围：1.2 mm 到 8.2 mm (X - 方向)
- 超亮的白色LED光源可4节控制
- 带有微调的X Y Z桌面 范围：+ / - 6 mm

泰科电子香港有限公司

有关价格、交货期、技术等问题，请与本公司办事处的销售人员联系。

香港办事处

电话：852-2735 1628
传真：852-2735 0243

深圳办事处

电话：86-755-2515 4700
传真：86-755-2598 0416

上海办事处

电话：86-21-2407 1588
传真：86-21-2407 1599

广州办事处

电话：86-20-8669 3535
传真：86-20-8667 9840

武汉办事处

电话：86-27-6885 0166
传真：86-27-6885 0177

北京办事处

电话：86-10-6569 3200
传真：86-10-6569 3208

tooling.tycoelectronics.com

产品型号：1999401-1 (110V), 1999401-2 (230V)

 Tyco Electronics