

Pour contacts de côté ou en bout à bout

Caractéristiques:

■ L'unité de raccordement **AMP-3K/40** a une capacité de force de sert. de 1350 kg équivalent à une section de fil de 2,5 mm²(14 AWG) .

■ L'Unité de raccordement **AMP-5K/40** a une capacité de force de sert. de 22KN équivalent à une section de fil de 6 mm²(10 AWG) .

■ Faible encombrement

■ La fixation des applicateurs et les carters simplifient la maintenance et l'interchangeabilité des produits.

■ Réglage fin de la hauteur de sertissage sans outil.

■ Rapide et silencieuse

■ Mode pas à pas

■ Reçoit tous types de mini-Applicateurs.

■ Nombreux équipements en options

■ Produit réalisé dans le cadre d'un système de gestion de la Qualité certifié ISO 9001

Compatible contacts Tyco Electronics

Contact alimentation bout à bout ou de côté.

Caractéristiques techniques

Alimentation
100-240 VAC, 50/60 Hz

Niveau sonore
76 db(A)

Temps de cycle :
moins de 0.40 seconde

Moteur
DC avec transmission mécanique.

Course
40 mm



Dérivée de l'expérimentée Presse modèle "G", les unités de raccordement AMP-3K/40 et 5K/40 sont les dernières nouveautés pour le sertissage de contacts en bandes.

Les presses AMP-3K/40 et 5K/40 sont conçues pour les clients qui ont un besoin accru de produire en mode semi-automatique, à un prix compétitif et avec une haute qualité.

Un éventail d'équipement est disponible pour répondre à vos exigences spécifiques d'application.

En offrant différentes options telles que:

- Contrôleur qualité CQM
- Kit dénudeur
- Avance pneumatique
- Kit lubrification
- Course 30 mm
- Recoupe des mauv. serts.

Les presses AMP-3K/40 et 5K/40 peuvent être modifiées pour des conditions d'utilisations spécifiques sans augmenter le prix par des dispositifs non utilisés.

Note:
La presse ELT est renommée **AMP-3K/40**.

La nouvelle unité **AMP-5K/40** remplace la modèle "G"

Presse AMP-3K/40

Version de base incluant le mode jog, réglage fin de la hauteur de sertissage, lampe de travail, et compteur de cycle
Ref: 0-1725950-6

Presse AMP-3K/40

Version de base incluant le kit dénudeur.
Ref: 0-1725910-2

Presse AMP-5K/40

Version de base incluant le mode jog, réglage fin de la hauteur de sertissage, lampe de travail, et compteur de cycle
Ref: 1725900-6

Presse AMP-5K/40

Version de base incluant le kit dénudeur.
Ref: 0-1725910-6

D'autres versions sont disponibles sur demande.