

für Side- and End-Feed Kontakte

**Merkmale**

- AMP-3K/40 Terminator mit 13 kN (3,000 lb) Crimpkraft für Leitungsquerschnitte bis ca. 2.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG)
- AMP-5K/40 Terminator mit 22 kN (5,000 lb) Crimpkraft für Leitungsquerschnitte bis ca. 6.0 mm<sup>2</sup> (10 AWG)
- Kleine Stellfläche
- Die Kontakt-Rolle läßt sich einfach und schnell wechseln, ohne den Applikator zu entfernen
- Applikator und Schutzeinrichtungen lassen sich ohne extra Werkzeug leicht und schnell entfernen
- Crimphöhen-Einstellung ohne extra Werkzeug
- Leiser und schneller Betrieb
- Integrierter Tipp-Betrieb bzw. Schleichgang
- Mit den Maschinen lassen sich alle Standard-Applikatoren betreiben
- Eine große Auswahl an Zubehör ist optional erhältlich
- ISO 9001 zertifiziert

**Verarbeitbare Tyco Electronics Kontakte**

Side- und Endfeed Kontakte

**Technische Daten**

Elektrischer Anschluß  
100-240 VAC, 50/60 Hz

Schalldruckpegel  
76 db(A)

Zykluszeit  
< 400 ms

Antrieb  
Gleichstrom-Motoren mit Getriebe

Arbeitshub  
40 mm



Die halbautomatischen AMP-3K/40 und AMP-5K/40 Maschinen sind Weiterentwicklungen des bewährten Model "G" Terminators und des Entry Level Terminators (ELT).

Aus einer ganzen Serie sind dies die neuesten, halbautomatischen Crimp-Maschinen.

Sie ermöglichen die Produktion von hohen Stückzahlen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Um den jeweils speziellen Erfordernissen gerecht zu werden steht optional eine große Auswahl an Equipment zur Verfügung.

Mit folgenden Optionen lassen sich die Basisversionen der beiden Crimpmaschinen entsprechend der spezifischen Erfordernisse ergänzen:

- CQM-Schnittstelle
- Abisolier-Einheit
- Pneumatischer Vorschub
- Öler-Einheit
- 30 mm Arbeitshub
- Schlecht-Teil Zerhacker

Sie wählen das gewünschte Zubehör und erleben keine Preisexplosion für integrierte Funktionen, die Sie nicht benötigen.

**Hinweis:**

Der weiter entwickelte Entry Level Terminator (ELT) wird neu benannt in AMP-3K/40 Terminator.

Der neu entwickelte AMP-5K/40 Terminator wird den AMP-O-ELECTRIC Model "G" Terminator ersetzen.

**AMP-3K/40 Terminator**, Standard Version, einschließlich Tipp-Betrieb, Fein-Einstellung der Crimphöhe, Arbeitsleuchte und Zyklus-Zähler  
**PN 0-1725950-6**

**AMP-3K/40 Terminator**, Standard Version mit Abisolier-Einheit  
**PN 0-1725910-2**

**AMP-5K/40 Terminator**, Standard Version, einschließlich Tipp-Betrieb, Fein-Einstellung der Crimphöhe, Arbeitsleuchte und Zyklus-Zähler  
**PN 0-1725900-6**

**AMP-5K/40 Terminator**, Standard Version mit Abisolier-Einheit  
**PN 0-1725910-6**

Bitte informieren Sie sich über weitere, verfügbare Maschinen-Versionen.