

für SOLARLOK Kontakte

Merkmale

- Parallele Schließ-Bewegung der Crimpbacken
- Austauschbare SOLARLOK Matrizen-Sätze
- Leitungsgrößen-Bereich 1.5 mm² bis 6 mm²
- Reduzierter Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung
- Gute Handhabung durch optimale Schwerpunktlage
- Langer Hebelarm ermöglicht sowohl Einhand- als auch Zweihand-Bedienung
- Positionierhilfe zur Lagebestimmung des Kontakts
- Integrierter Ratschen-Mechanismus zum Ausführen eines kompletten Crimpzyklus
- Ratsche leicht lösbar
- Rutschfeste Handgriffe
- Rostgeschützt

Verarbeitbare Tyco Electronics Kontakte

HVT Kontakte in Verbindung mit speziellen SOLARLOK Leitungen



Der Einsatz von Handzangen empfiehlt sich generell für Kleinserien, Prototypen und Reparaturarbeiten.

Ein zusätzlicher Effekt ergibt sich aus der Reduzierung von Investmentkosten.

Die ERGOCRIMP Handzange für SOLARLOK Anwendungen ist für Leitungsgrößen im Bereich von 1.5 mm² bis 6 mm² geeignet.

Es lassen sich spezifische Crimp-Konfigurationen für SOLARLOK Leitungen herstellen.

Handzange für mm²

Handzange, komplett
PN 0-1579004-8

Basis-Handzange
PN 1-0539635-1

Matrizen-Satz
PN 6-1579001-6

Positionierhilfe
PN 2-1579015-5

Handzange für AWG

Handzange, komplett
PN 0-1579004-9

Basis-Handzange
PN 1-0539635-1

Matrizen-Satz
PN 6-1579001-7